FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO

ALUMINOX



PELIGRO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIOS



Guantes de



Gafas o pantalla



Protección respiratoria



Ropa de protección

PELIGROS

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

CÓMO TRABAJAR CON SEGURIDAD

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG□A/médico.

PRIMEROS AUXILIOS

www.industriasteq.com 1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Reglamento nº1272/2008 (CLP): La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP). Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1, H318 Skin Corr. 1B: Corrosión cutánea, categoría 1B, H314 2.2 Elementos de la etiqueta: Reglamento nº1272/2008 (CLP): Peligro Indicaciones de peligro: Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Consejos de prudencia: P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente

NO MEZCLAR CON

EN CASO DE ACCIDENTE

Emergencias: 112
Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20
Industrias Químicas TEQ · +34 968 69 27 62