FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO

PETROTEQ-1



ELIGR

EQUIPOS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIOS



PELIGROS

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H225: Líquido y vapores muy inflamables. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

CÓMO TRABAJAR CON SEGURIDAD

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG□A/médico. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

PRIMEROS AUXILIOS

www.industriasteq.com 1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Reglamento nº1272/2008 (CLP): La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP). Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1, H400 Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2, H411 Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración, categoría 1, H304 Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, categoría 2, H22

EN CASO DE ACCIDENTE

Emergencias: 112
Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20
Industrias Químicas TEQ · +34 968 69 27 62