FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO

BEL STONE



PELIGRO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIOS



PELIGROS

H312+H332: Nocivo en contacto con la piel o si se inhala. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H225: Líquido y vapores muy inflamables. H361: d - Se sospecha que daña al feto. H315: Provoca irritación cutánea. H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

CÓMO TRABAJAR CON SEGURIDAD

P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

PRIMEROS AUXILIOS

www.industriasteq.com 1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS ** 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Reglamento nº1272/2008 (CLP): La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP). Acute Tox. 4: Toxicidad aguda, categoría 4, H312+H332 Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración, categoría 1, H304 Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, categoría 2, H22

NO MEZCLAR CON

incompatibles: Ácidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros Evitar ácidos fuertes No aplicable

EN CASO DE ACCIDENTE

Emergencias: 112
Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20
Industrias Químicas TEQ · +34 968 69 27 62