FICHA DE SEGURIDAD DEL PUESTO

HIDRO STOP





PELIGRO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIOS



Guantes de



Gafas o pantalla



Ropa de protección

PELIGROS

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H226: Líquidos y vapores inflamables.

CÓMO TRABAJAR CON SEGURIDAD

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P280: Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/calzado de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG□A/médico. P331: NO provocar el vómito. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

PRIMEROS AUXILIOS

www.industriasteq.com 1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Reglamento nº1272/2008 (CLP): La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP). Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración, categoría 1, H304 Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, categoría 3, H226 2.2 Elementos de la etiqueta: Reglamento nº1272/2008 (CLP): Peligro Indicaciones de peligro: Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de super

NO MEZCLAR CON

Ácidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros Evitar ácidos fuertes No aplicable Evitar incidencia

EN CASO DE ACCIDENTE

Emergencias: 112
Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20
Industrias Químicas TEQ · +34 968 69 27 62